

Άρθρο 5

Ελάχιστες διαστάσεις της ΒΚΜ.

1. Οι ελάχιστες διαστάσεις της ΒΚΜ αμφίρρικτου ή αμφικλινούς, μονόρρικτου, αμφίρρικτου ή αμφικλινούς υψηλής οροφή, αμφίρρικτου ή αμφικλινούς διπλής οροφής καθορίζονται στον πίνακα 1.:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι διαστάσεις της ΒΚΜ	Τύποι θερμοκηπίου ανάλογα με την κατασκευή	
	Τύπου Α	Τύπου Μ
Ελάχιστο πλάτος	5,0 μέτρα (είναι δυνατή η τοποθέτηση ενδιάμεσων στύλων για στήριξη της οροφής, με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους 2,50 μ.)	5,0 μέτρα (δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ενδιάμεσων στύλων για στήριξη της οροφής μεταξύ των 5,0 μέτρων)
Ελάχιστο ύψος χαμηλής πλευράς στο απλό ή υδροροής στο πολλαπλό	2,5 μέτρα	3,0 μέτρα
Ελάχιστο ύψος κορυφής /κορφιά	3,5 μέτρα	4,0 μέτρα
Ελάχιστη κλίση οροφής	20°	20°
Ελάχιστο μήκος	2,0 μέτρα	2,5 μέτρα

2. Οι ελάχιστες διαστάσεις της ΒΚΜ τοξωτού και τροποποιημένου τοξωτού θερμοκηπίου, καθορίζονται στον πίνακα 2:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Διαστάσεις ΒΚΜ	Τύποι θερμοκηπίου ανάλογα με τον εκσυγχρονισμό της κατασκευής		
	Τύπου Α		Τύπου Μ
	Τοξωτό	Τοξωτό	Τροποποιημένο Τοξωτό
Ελάχιστο ύψος κορυφής	2,2 μέτρα	3,0 μέτρα	3,0 μέτρα
Ελάχιστο πλάτος	5 μέτρα	7,0 μέτρα	5,0 μέτρα
Ελάχιστο ύψος υδροροής	-	-	2,5 μέτρα
Ελάχιστο μήκος	2,0 μέτρα	2,0 μέτρα	2,0 μέτρα

3. Για σχήματα θερμοκηπίων ή θαλάμων που προκύπτουν από παραλλαγές του αμφικλινούς ή του τροποποιημένου τοξωτού, ισχύουν οι ελάχιστες διαστάσεις ΒΚΜ που αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες, οι οποίες λαμβάνονται κατά μέσο όρο στο σύνολο του θερμοκηπίου ή θαλάμου.